

BISCUIT INFO TECH

Sei superfici geometriche e tridimensionali, morbide ed opache, pensate per disegnare spazi architettonici attraverso rivestimenti mossi da luci ed ombre.

Un formato piccolo, 5x20 cm, declinato in sei colorazioni polverose: Bordeaux, Terra, Powder, Bianco, Salvia e Notte.

Una collezione capace di stupire grazie alla semplicità degli elementi che la costituiscono.
I ate all your biscuits but i still want more!

Six, opaque, gentle, geometrical and three-dimensional surfaces, designed to create architectural spaces using wall tiles that are brought to life by light and shadow.

A small size, 5x20 cm - 2"x8", available in six dusty colours, Bordeaux, Terra, Powder, Bianco, Salvia and Notte.

A collection that is capable of astounding you by the simplicity of its elements.
I ate all your biscuits but i still want more!



TECHNICAL DETAILS

BISCUIT

TECHNOLOGY **MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA - WHITE BODY SINGLE-FIRED WALL TILE**

FINISH **OPACO - MATTE**

SIZES **5x20 2"x8"**

THICKNESS **8 MM**

BISCUIT LAYING INSTRUCTIONS

Prima di iniziare il processo di installazione, assicurarsi che la superficie di posa sia livellata e sia stata accuratamente pulita. Per una corretta installazione è essenziale l'utilizzo di adesivi conformi ed adeguati alla destinazione d'uso. Per installazioni in ambienti umidi, come bagni e docce, per evitare l'infiltrazione di acqua, assicurarsi di impermeabilizzare in modo corretto la superficie di posa, utilizzando prodotti specifici a tal fine. In corrispondenza di tagli, avere cura di sigillare la zona interessata con silicone, così da evitare ulteriori infiltrazioni di acqua.

Before starting the installation process, make sure that the surface is level and has been thoroughly cleaned. For proper installation, it is essential to use adhesives that are compliant and suitable for the intended purpose. For installations in humid environment, such as bathrooms and showers, it is highly recommended to properly waterproof the laying surface using specific products for this purpose to avoid any water infiltration. In case of cuts, take care in sealing the affected area with silicon so as to avoid any further water infiltration.

BISCUIT PATTERNS

BIANCO



4100612 PLAIN BIANCO



4100606 DUNE BIANCO



4100604 WAVES BIANCO



*4100602 STRIP BIANCO



4100610 STUD BIANCO



4100608 PEAK BIANCO

SALVIA



4100691 PLAIN SALVIA



4100690 DUNE SALVIA



4100688 WAVES SALVIA



*4100686 STRIP SALVIA



4100687 STUD SALVIA



4100689 PEAK SALVIA

NOTTE



4100685 PLAIN NOTTE




4100684 DUNE NOTTE



4100682 WAVES NOTTE



*4100680 STRIP NOTTE



4100681 STUD NOTTE



4100683 PEAK NOTTE

BORDEAUX



4101164 PLAIN BORDEAUX



4101161 DUNE BORDEAUX



4101160 WAVES BORDEAUX



*4101159 STRIP BORDEAUX



4101163 STUD BORDEAUX



4101162 PEAK BORDEAUX

TERRA



4100613 PLAIN TERRA



4100607 DUNE TERRA



4100605 WAVES TERRA



*4100603 STRIP TERRA



4100611 STUD TERRA



4100609 PEAK TERRA

POWDER



4101170 PLAIN POWDER



4101167 DUNE POWDER



4101166 WAVES POWDER



*4101165 STRIP POWDER



4101169 STUD POWDER



4101168 PEAK POWDER

*HA UN VERSO DI POSA - A SPECIFIC INSTALLATION SIDE IS REQUIRED

AL FINE DI ESALTARE L'ASPETTO ARTIGIANALE DEL PRODOTTO, I TONI E I CALIBRI PRESENTANO LIEVI DIFFERENZE.
SHADES AND CALIBERS, IN ORDER TO OBTAIN AN ARTIGIANAL AND UNIQUE EFFECTS, MAY PRESENTS LITTLE DIFFERENCES.

BISCUIT TECHNICAL FEATURES



BISCUIT PACKING

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	BISCUIT
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
	spessore thickness	± 10 % ± 0,5 mm	± 10 % ± 0,5 mm
	rettilineità degli spigoli straightness of sides	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 % ± 1,5 mm
	ortogonalità rectangularity	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
	planarità flatness	+ 0,5 % + 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,5 % + 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	E > 10 %	16 %
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 4
ISO 10545/11	resistenza al cavillo crazing resistance	resiste resistant	resiste resistant

BISCUIT	pcs	m ²	kg/box	box/pal	m ² /pal	kg/pal	thickness
Plain	46	0,46	6,35	120	55,20	762,00	8 mm
Dune	36	0,36	5,60	120	43,20	672,00	8 mm
Waves	46	0,46	6,20	120	55,20	744,00	8 mm
Strip	44	0,44	5,80	120	52,80	696,00	8 mm
Stud	44	0,44	5,80	120	52,80	696,00	8 mm
Peak	40	0,40	5,40	120	48,00	648,00	8 mm

BISCUIT GROUTS

BISCUIT	colori stucchi consigliati advised grouts colors	colori NCS NCS color scale
BORDEAUX	Kerakoll KK 114	NCS S 5030-R
TERRA	Kerakoll KK 153	NCS S 3020-Y40R
POWDER	Kerakoll KK 129	NCS S 1515-Y50R
BIANCO	Kerakoll KK 2	NCS S 0300-N
SALVIA	Kerakoll KK 47	NCS S 3005-G80Y
NOTTE	Kerakoll KK 10	NCS S 7005-B20G