

PIETRE41 CHEVRON INFO TECH

Punto di partenza, le pietre, un mondo immenso e variegato. Le linee grafiche e illusorie del Grey, una lavorazione chevron simbolo della luce che disegna la materia.

The starting point? Stone. A vast and varied world. A the graphic lines of Gray.
A structured chevron, a symbol of light that draws the material.



TECHNICAL DETAILS

PIETRE41 CHEVRON

TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITALE HD AD IMPASTO COLORATO - HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN

FINISH OPACO RETTIFICATO - NATURAL RECTIFIED

THICKNESS 9 MM

PIETRE41 CHEVRON SIZES



CHEVRON 20X80 8"X32"

IN OGNI SCATOLA CI SONO 3 PEZZI DESTRI E 3 PZ SINISTRI.
IN EVERY BOX THERE ARE 3 RIGHT PIECES AND 3 LEFT PIECES.

PIETRE41 CHEVRON COLOR



4100386 HIPSTER GREY

PIETRE41 CHEVRON **TECHNICAL FEATURES**



PIETRE41 CHEVRON **PACKING**

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	PIETRE41 CHEVRON
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm
	rettilineità degli spigoli straightness of sides	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 % ± 1,5 mm
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	≤ 0,5 %	0,2 %
ASTM C373	water absorption	≤ 0,5 % (Impervious Tiles)	0,2 %
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	A LA HA
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/mm ²	48 N/ mm ²
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI V Grey
ASTM C1027	visible abrasion resistance	CLASS I-V	C. V Grey
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
DIN EN 16165	scivolosità anti-slip		R10
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,62
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	Grey V2

PIETRE41	pcs	m ²	kg/box	box/pal	m ² /pal	kg/pal	thickness
Chevron	6	0,96	18,62	48	46,08	893,76	9 mm

PIETRE41 CHEVRON **GROUTS**

PIETRE41 **colori stucchi consigliati / advised grouts colors**
 HIPSTER GREY Mapei 119 London Grey